



Famiglia
Consilex

Tipologia
Trattamenti detergenti, disincrostanti e per la rimozione della fuliggine (smog)

Linee prodotti
• Sanageb
• Floor

Categorie funzionali
• Pulizia profonda dei supporti

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

CSX.0394

DETERG FLOOR - HC

Detergente biologico per la rapida eliminazione di idrocarburi (HC)

Imballaggi

- Tanica da 5 l

Applicazione

- Colatura
- Pennello

Descrizione del prodotto

DETERG FLOOR - HC è un detergente biologico per idrocarburi, disgregante liquido a base di microorganismi selezionati con la capacità di degradare istantaneamente idrocarburi (HC) e residui organici. Viene utilizzato per la pulizia di superfici dure e semiporose, contaminate da idrocarburi e oli minerali nei settori industriali e petrolchimici. Idoneo per la pulizia di pavimenti di stazioni di servizio, pavimenti industriali, officine metalmeccaniche, officine automobilistiche, etc.

Informazioni aggiuntive

La diluizione del prodotto con acqua pulita e priva di impurità che solitamente viene realizzata varia dall'1 al 3% (ad esempio: 10 litri di acqua + 0,1 / 0,3 litri di DETERG FLOOR-HC). Per superfici particolarmente impregnate di idrocarburi come officine meccaniche, distributori di benzina, ecc. è consigliabile la diluizione al 5%, aumentabile fino a un 10 %.

Consumi

Variabili in base alla diluizione in acqua effettuata, alla porosità del supporto, alla profondità di penetrazione degli idrocarburi e dall'estensione della zona da trattare. Potrebbero essere necessarie più applicazioni per raggiungere l'asportazione completa degli impregnanti nocivi.


Campi d'impiego


Pulizia profonda di pavimentazioni industriali affette da macchie da idrocarburi (HC) come garage, parcheggi, officine meccaniche, banchine portuali, officine automobilistiche, ecc.


Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Materiale 100% eco-compatibile

 Non infiammabile

 Peso specifico:
1.00 - 1.05 g/cm³

 Usare indossando guanti protettivi

 Colori disponibili
Giallo

Specifiche tecniche

Contenuto di COV: 9.51 %

pH: 7.0 - 9.5 _

Pulizia strumenti

• Acqua

Supporti consentiti

• Calcestruzzo
• Acciaio

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: 25/08/2021
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Preparazione dei supporti

Si consiglia di trattare superfici precedentemente pulite da sali solubili e sporczia avendo cura di eliminare anche le parti con scarsa aderenza superficiale. E' sempre indispensabile chiudere le fessure superiori a 0,3 mm. Applicare su superfici asciutte. In caso di pioggia o di lavaggio delle superfici, attendere l'asciugatura del supporto.

Modalità d'impiego

Agitare bene DETERG FLOOR-HC prima dell'utilizzo.

Diluire il prodotto in base alle proprie esigenze.

Versare il prodotto diluito con acqua direttamente sulla superficie da trattare e stenderlo con pennello a setole lunghe, rullo felpato o opportuno tiraliquidi. Aspettare il tempo necessario per far agire al meglio il prodotto (solitamente sono necessarie diverse ore) e successivamente pulire la superficie trattata con molta acqua.

Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione su supporti particolarmente porosi e particolarmente impregnati di idrocarburi.

NOTA BENE: per il buon funzionamento del prodotto la superficie trattata deve mantenersi bagnata di soluzione. Per questo motivo evitare di applicarlo sotto il sole o in ambienti soggetti ad alte temperature.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/08/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

DETERG FLOOR - HC è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/08/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**