



PRS.0092

PROBAND

Bandella impermeabilizzante autoadesiva a base di gomma butilica

Codice Doganale

3919 1015

Imballaggi

- Rotolo da 10 m

Applicazione

- Applicazione manuale

Famiglia
Proseal

Linee prodotti

- Aqua
- Building
- Infratech

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Bande coprigiunto, cordoli e profilati in materiale plastico

Categorie funzionali

- Impermeabilizzazioni osmotiche
- Impermeabilizzazione con guaine elastomeriche poliureiche (poliurea pura) spruzzate a caldo
- Impermeabilizzazione di giunti di movimento o di ripresa di getto
- Impermeabilizzazione cementizia orizzontale di terrazze e balconi

Aspetto
Nastro

Descrizione del prodotto

Nastro adesivo, a freddo, idrorepellente, composto da uno strato a consistenza visco-elastica in gomma butilica, rivestito con un tessuto non-tessuto, in polipropilene, per l'impermeabilizzazione elastica di giunti non strutturali in balconi, terrazze, ecc.. Dimensioni della bandella: 80 mm x 0.9 mm.

Informazioni aggiuntive

Il rivestimento in tessuto non-tessuto di PROBAND è composto da fibre in polipropilene puro al 100%, con una grammatura di 30 g/m² e una resistenza a rottura di 45 N.


Consumi


1,1 m/m : n° 1 metro di PROBAND per ogni metro lineare, avendo l'accortezza di sovrapporre i rotoli di circa 5-10 cm in corrispondenza dei bordi del nastro.


Campi d'impiego

Impermeabilizzazione elastica di giunti non strutturali in balconi e terrazze, specialmente nella "cordolatura" protettiva delle giunzioni di connessioni tra il massetto e la parete verticale.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Larghezza:
8 cm

 Non infiammabile

 Resistente ai raggi UV

 Temperatura di applicazione:
+5 / +40 °C

 Usare indossando guanti protettivi

 Colori disponibili
Grigio

Specifiche tecniche

Grammatura: 30 g/m²

Temperatura di esercizio: -30 / +80 °C

Preparazione dei supporti

I supporti d'applicazione debbono risultare puliti, asciutti, integri, coerenti, esenti da imbrattamenti e polvere.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

La bandella è provvista di una speciale pellicola in carta oleata sul lato adesivo. Per l'applicazione procedere al distacco della pellicola protettiva e posizionare la bandella nella sua sede finale, con il lato adesivo rivolto verso il supporto. Applicare una leggera pressione con la mano per assicurare una corretta adesione al supporto. Continuare quindi il distacco della pellicola di protezione con il procedere dello svolgimento del rotolo e della posa in opera, curando di evitare la formazione di bolle.

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

I mastici butilici sono estremamente sensibili all'azione dei solventi.

Si raccomanda di rivestire PROBAND, una volta posizionato, con malte cementizie elasto-plastiche o prodotti simili (OSMOCEM FLEX, OSMOCEM D, SYNTECH POLIUREA SPRAY 400).



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

PROBAND è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**